

業務用ウェアラブルカメラ CX-WE500

驚くほどブレない！

ザクティ独自の強力揺れ補正機能“エクスタビライザ”を搭載

取り回しやすいワイヤレス仕様

カメラとスマホは無線 (Wi-Fi) 接続
どんな現場でもケーブルの引っ掛け・巻き込みの心配無し

高耐久・小型軽量のハード設計

高信頼性のメカレス構造に加え、防塵防水 IP67、
-10℃～40℃環境※での使用が可能 ※風速 1m/s 以上の環境下



エクスタビライザ™

大きく複雑な映像揺れを電子的に補正して出力する
ザクティ独自の画像処理技術の名称です

● 強力ブレ補正イメージ



システム構成例

現場



ヘルメットマウント(別売)で
お手持ちのヘルメットに
取付可能です



無線 (Wi-Fi) 接続
スマホ / タブレット
※使用環境によっては、無線 (Wi-Fi) 接続
が安定しないことがあります。

本部・遠隔地



LTE 接続

ワンタッチ接続 (Xacti 独自ブラウザアプリ)
または Teams / Zoom を使用して
双方向コミュニケーション



お客様でご用意いただくもの

スマホ / タブレット LiveView アプリ

▼遠隔作業支援用途の場合は下記もご用意ください

通信アプリ (Teams 等) 通信環境・通信費

Live View アプリは「XactiViewer」または「XactiViewerPro」をご使用端末にインストールして頂く必要があります。



XactiViewer

▼Google Play



▼App Store



XactiViewerPro

▼Google Play



▼App Store



ワイヤレスモデル導入がおすすめの現場例

ケーブルの取り回し不要！高所、閉所などの現場でワイヤレスモデルが選ばれています

高所作業

電線への接触不安なし



狭い足場

ケーブル引っ掛けの心配なし



工場内

ケーブル巻き込みの心配なし



Xacti

お気軽にお問い合わせ
ください



業務用ウェアラブルカメラ CX-WE500

有線モデルとの比較

有線モデル

業務用ウェアラブルカメラ
CX-WE100
CX-WE300



ワイヤレスモデル

業務用ウェアラブルカメラ
CX-WE500



スマホ
との接続
(iPhoneの場合)



構成

- ・業務用ウェアラブルカメラ (有線モデル)
- ・Lightning-USBカメラアダプタ
- ・モバイルバッテリー
- ・Lightningケーブル
- ・スマホ

- ・業務用ウェアラブルカメラ (ワイヤレスモデル)
- ・スマホ

主要
仕様比較

ブレ補正	エクスタビライザ搭載	👍 GOOD
解像度 / fps	最大 Full HD / 30fps	👍 GOOD
連続使用時間	Android / iPad : スマホ電池容量に依存 iPhone / iPad : モバイルバッテリー容量に依存	
通信環境	Wi-Fi 環境 or LTE 環境	👍 GOOD
防水防塵	IP65	

ブレ補正	エクスタビライザ搭載	👍 GOOD
解像度 / fps	最大 HD / 20fps	
連続使用時間	最大 1 時間 (電池交換可能)	
通信環境	LTE 環境	
防水防塵	IP67	👍 GOOD

“映像配信重視”の方はこちら
【高画質・接続安定性など】

“使いやすさ重視”の方はこちら
【カメラ・スマホ間の取り回し】

詳細仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
総画素数	約 1293 万画素
有効画素数	約 1247 万画素
レンズ F 値	2.5
画角	水平 90° / 垂直 58°
最低被写体照度	約 1.5 ルクス
エクスタビライザ™ (ブレ補正機能)	光軸中心モード
ホワイトバランス	オート
ダイナミックレンジモード	なし
ISO 感度上限値	25600

映像・記録	
動画フォーマット	H.264
音声フォーマット	音声なし
解像度	HD (1280×720)
フレームレート	20fps
記録	接続したスマートフォンへ記録

インターフェース	
映像出力方式	Rtsp over Rtp (UDP)
接続許容数	1
マイク	なし
スピーカ	起動音 / 終了音 / 異常音のみ
LED	1

一般	
外形寸法	Φ40 x 高さ 47.7 x 奥行き 82.5 (mm)
本体重量	122g
外観仕上げ	マグネシウムシャーシ+樹脂塗装
防塵 / 防水性能	JIS C0920 IP67 準拠
電源オン / オフ	電源ボタンプッシュ式
電池	リチウムイオンバッテリー 3.6V 1025mAh
連続動作時間	約 1 時間 (同梱電池使用時)
充電時間	約 3 時間
消費電力	MAX 3W
動作保証温度	-10℃ ~ +40℃
付属品	カメラ取付マウント、電池 (2 個)、 電池充電器、取扱説明書、保証書

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- STARVIS は、ソニーグループ株式会社の商標です。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。

株式会社ザクティ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル 7 階
〒531-6030 大阪府大阪市北区大淀中 1-1-8 梅田スカイビル タワーイースト 30 階

お気軽にお問い合わせ
ください

2022.11

