

楽駝（ラクダ）


「より安全に」「より使いやすく」安全性・作業性の高い作業台

- アルミ合金製、伸縮脚付きの可搬式作業台です
- 伸縮脚は、50mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに安定した作業床で作業できます
- 天板幅は業界最大の520mm、天板面積は業界最大級の0.81m²

NETIS
登録番号
CG-200021-VE



※看板は販売品となります



踏棧と天板両端の踏み外し防止用「滑り止めモール」は、警告色の赤で視認性を高めます。天板上のバーリング径を大口径化することで、滑り止め効果をさらに向上します。



⚠ 使用上の注意 ⚠

- 1台の作業台に、同時に2人以上乗らないでください
- 天板（作業床）面が水平になるように、脚の長さを調節して安定を確認してください

片側を持ち上げれば移動に便利な車輪付き。18号のみ折りたたんだ状態でも使用でき、カート感覚での移動が可能です。

品名	型式	天板寸法 (mm)		天板高さ (mm)	伸縮ピッチ (mm)	踏棧幅 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	許容荷重 kN ((kgf))	手掛り棒
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ			
楽駝	11号	520	1,560	780~1,141	20	60	675~741	2,228~2,456	675	1,700	165	17.3	1.47 (150)	—
	11号 手掛り4本付								750			21.3		4
	15号						737~803	2,441~2,669	810	1,713	215	23.6		4
	18号						799~865	2,654~2,882		1,722	220	26.9		4

※11号手掛り4本付のみ仮設工業会の認定品ではありません

※NETIS対象：セーフティガード付15号・18号

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>



楽駝（ラクダ）

オプション一覧

補助手摺

幅木付きH900の補助手摺。
楽駝各サイズに使用できます。
仮設工業会「墜落防止設備
等に関する技術基準」手摺
第二種に準じた強度を保有
しています。



アウトリガー

本体の転倒防止に。
片側2ヵ所・両面1ヵ所など
場所と本数を選べます。
「補助手摺」「セーフティ
ガード」と併用をオススメ
します。



セーフティガード

側方の端部をお知らせしま
す。取り付けのまま手掛け
棒の収納及び本体の折りた
たみが可能です。



コーナーステージ

壁沿いの作業におすすめ。
許容荷重100kg。



妻側一体式セーフティガード

妻側バーと一体式のセーフ
ティガード。取り付けたま
ま手掛け棒の収納が可能で
す。



連結ブリッジ

縦横兼用なので使い回しが
可能で効率的。他のオプ
ションとも併用可能。



取扱看板(販売品)



品名	寸法 (mm)	質量 (kg)	適用機種
補助手摺	高さ900	4.1	全サイズ・連結ブリッジ
セーフティガード	取付高さ810	1.4	11号4手・15号・18号
妻側一体式セーフティガード	取付高さ810	1.7	11号4手・15号・18号
アウトリガー	長さ1,108～1,983	1.8	15号・18号・連結ブリッジ
	長さ749～1,261	1.5	11号・11号4手
コーナーステージ	幅520×長さ508	6.2	15号・18号
連結ブリッジ	幅520×長さ1,738 (幅520×長さ1,560有効寸法)	8.5	全サイズ

卸レンタル専門

株式会社

アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

