

ローリングタワー

移動式の高所作業台の決定版

■現場にあわせて高さを選べる鋼製の移動式高所作業台



2段アウトリガー付

様々な工事にご利用いただけます

- 土木建築工事、塗装工事、左官工事
- 高層天井工事、体育館・工場内の工事
- 港湾・造船ドッグ内の塗装・修理
- 車両・機械等の組立工事



転倒を防止するため必要に応じて
アウトリガーを使用してください
(原則として3段以上)

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 足場の組み立て等作業主任者の監督のもとに組み立て・解体を行ってください
- 移動時以外は、4箇所のキャスターのブレーキを必ずかけてください
- 人や物を乗せたまま移動しないでください
- 2名以上、同時に昇降しないでください
- 作業床上では脚立やはしごを使用しないでください

品名	型式	作業床高さ (mm)	作業床寸法(mm)		全高 (mm)	許容荷重 (kN(kgf))
			幅	長さ		
ローリングタワー	0.5段	1,062	1,524	1,829	1,994	2.45 (250)
	1段	1,824			2,756	
	1.5段	2,611			3,543	
	2段	3,373			4,305	
	2.5段	4,160			5,092	
	3段	4,922			5,854	
	3.5段	5,709			6,641	
	4段	6,471			7,403	
	4.5段	7,258			8,190	
	5段	8,020			8,952	

※作業床高さはキャスター高さ300の時の数値です

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** マイチ

<https://www.act-1.co.jp>

