

アルミー連はしご

シンプル イズ ベスト。2～6mまでラインナップ

- 鋼製部分は溶融亜鉛メッキ仕上げ、ボルト・ナットはステンレス製のアルミ梯子
- 安定感のある滑り止めを脚端具に装備し、安心して設置可能



端具は角度を自在に調整可能

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 使用時は必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
補助者が支えないとはしごが動き、転倒や転落の恐れがあります。
- はしごの立て掛け角度は、約75度にしてください。はしごを立てすぎると倒れ、ねかせすぎると滑り、転倒や転落の恐れがあります。

品名	型式	全長 (mm)	踏棧幅 (mm)	踏棧間隔 (mm)	梯子幅 ()内は下端部 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)
2M	JXV-21S	2,130	42	345	外:407 内:353 (430)	4.3	0.98(100)
3M	GX-30S	3,070		330	外:405 内:351 (448)	6.8	1.27(130)
4M	GX-40S	4,060				8.8	
5M	GX-50S	5,050				10.7	
6M	GX-60S	6,040				12.5	

卸レンタル専門

 株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

