


スポットクーラー

風向き調整自由自在
熱中症対策におすすめ


- 必要な時、必要な場所だけ集中冷却します
- 大型キャスターの採用でスムーズな移動性を発揮
- 天板に吊り下げ移動に便利な吊り金具を装備
- 前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる設計で省スペースです



●冷風ダクトの風向き調整が柔軟に可能です



水平方向に約300°
旋回し、範囲内で使
用位置の調整ができ
ます




ダクトは、可動範囲
内で自由に曲げるこ
とができます。冷風
ダクト最小曲げ半径
R235

●ドレン排水方法を選べます



・ドレンタンクへ排水
タンクが半透明なので
ドレン残量が一目で確
認できます



・直接排水
ドレンタンクを取出
し、ドレン口にホー
スを差し込むと直接
排水できます
※ホースは内径Φ16mm
のものをご用意ください

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 感電防止のため必ずアースを取り付け、漏電ブレーカーを使用してください
- 運転時はキャスターのストッパーをONにして固定してください
予期しないときに動くと、ケガや事故の原因になります

品名	型式	外径寸法(mm)			質量 (kg)	電源 (V)	電源コード (m)	ドレンタンク 容量(L)	冷房能力(kW)	
		幅	長さ	高さ					50Hz時	60Hz時
スポットクーラー	AC-25EH-1	390	430	860	40.0	100	2	5	2.2	2.5

