

アルミ三連はしご

6m以上の高所の場所への昇降に

- 最大14mまで対応、アルミ合金製の三連はしご
- 最大使用質量は業界唯一の150kg（3ALF-150は120kg）



アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。



滑り止め付き脚端具は、角度を自在に調整可能

品名	型式	全長 (mm)	踏棧幅 (mm)	踏棧間隔 (mm)	梯子幅 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)
6M	3ALF-67	3,220~6,620	45	340	【上】外:392 内:328 【中】外:440 内:376 【下】外:488 内:424	22.1	1.47(150)
10M	3ALF-110	4,580~10,700				41.7	
12M	3ALF-130	5,260~12,060				46.9	
14M	3ALF-150	5,940~14,100				53.2	1.17(120)

※3連ハシゴALFの取扱は以下になります。

6M・・・中部／関西
10M・・・北海道／東北／関東
12M・・・北海道／東北／関東／中部
14M・・・北海道／東北／関東／関西／中四国／九州

⚠使用上の注意⚠

- 使用時は必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
補助者が支えないとはしごが動き、転倒や転落の恐れがあります。
- はしごの立て掛け角度は、約75度にしてください。はしごを立てすぎると倒れ、ねかせすぎると滑り、転倒や転落の恐れがあります。

