

アルミローリングタワー（1.5 段～ 3.5 段）

従来品に 1.5 段・2.5 段・3.5 段と 3 パターンの段数を追加！
0.5 段枠を設置することで高さの調整が可能！

- 従来品と合わせると 7 パターンの段数と様々な高さに対応
- 軽量・組立て簡単。様々な場所にフレキシブルに対応
- 本体はアルミ合金製による軽量タイプ



！ 使用上の注意 ！

- 作業台としての用途以外の使い方をしないでください
- 本体を組立てる際は指詰めなどに注意してください
- 本体を組立てる際はロックピンが確実にロックしているか確認してください
- 取扱説明書・組立説明書を必ずお読みください
- 同時に 2 人以上乗らないでください

品名	型式	作業床高さ (mm)	床寸法 (mm)		枠寸法 (mm)		全高 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)
			幅	長さ	幅	長さ			
アルミ ローリングタワー	標準タイプ	1 段	663	1,090	750	1,200	2,860 ~ 3,090 (2,700 ~ 2,930)	72.7 (67.2)	1.47 (150)
		1.5 段					3,560 ~ 3,790 (3,400 ~ 3,630)	92.9 (87.4)	
		2 段					4,260 ~ 4,490 (4,100 ~ 4,330)	98.3 (92.8)	
		2.5 段					4,960 ~ 5,190 (4,800 ~ 5,030)	118.5 (113)	
		3 段					5,660 ~ 5,890 (5,500 ~ 5,730)	123.9 (118.4)	
		3.5 段					6,360 ~ 6,590 (6,200 ~ 6,430)	144.1 (138.6)	
		4 段					7,060 ~ 7,290 (6,900 ~ 7,130)	156.5 (151)	

作業床高さ・全高・質量の（ ）内はジャッキベース仕様の数値です

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

