# コンステージ

# スピーディな組立・収納により作業の迅速化を実現

- ■豊富なサイズ、充実したオプションで室内作業をサポート
- ■折りたたみ式で収納がコンパクト
- ■軽量なアルミ合金製により、一人での設置や高さ調整、移動がスムーズ







エレベーターへの搭載が可能



**本体×2 + 連結ブリッジ×4** 

連結ブリッジで広い作業床面を簡単に実現。 安定した状態で作業ができます。 ブリッジ下の空間で障害物をかわすことが できます。



補助手摺、連結手摺を組み合わせ、 さらに作業の安全性アップ

品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮ピッチ		収納寸法			質量	許容
		幅	長さ	入似向と	(段数)		幅	長さ	高さ	貝里	荷重
		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg	kN (kgf)
コンステージ	MKT-870	1,000	1,860	675~868	96.5	(2段)	1,000	466	1,367	55.0	1.96 (200)
	MKT-1100	1,106	1,785	816~1,124	44	(7段)	1,106		1,479	59.0	
	MKT-1750			1,145~1,765	44	(15段)		526	1,740	65.0	
	MKT-1980			1,364~1,980	44	(14段)			1,960	66.5	







# コンステージ ォプション

### 連結ブリッジ

本体2台に、長手(桁)側 に4枚セットして使用



### 補助手摺

天板からの高さは約900mm



## 連結補助手摺 <u>(ブリッ</u>ジ部)



### ハシゴ

伸縮式で本体全ての高さに対応



#### ポール

昇降時は、昇降はしごの両サイドにセットし手掛り棒としてご使用ください。作業床の4コーナーにセットし、リングを使ってロープ等で作業床を囲うことにより、簡易的な端部感知にもなります。



#### 寸法(mm) 質量 品名 型式 適用機種 幅 長さ 高さ (kg) 連結ブリッジ MKTB-SML 440 1,700 7.8 全サイズ MKTT-SML 980 補助手摺 895 4.0 MKTR-S 1,752 MKT870 連結補助手摺 468 3.0 MKTR-ML 1,858 MKT 1100 · 1750 · 1980 MKTH-S 677 675~868 4.5 MKT870 MKTH-0 816~1,124 MKT1100 6.0 ハシゴ 746 MKTH-M 1.140~1.750 8.0 MKT1750 MKTH-L 880 1,364~1,980 11.0 MKT1980 MKTP-S 67 MKT870 ポール 992 1.2 MKTP-ML 102 MKT1100 · 1750 · 1980 749~1.261 1.5 MKT1100 アウトリガー 1.108~1.983 1.8 MKT1750

1,299~2,152

#### アウトリガー

転倒防止にご使用ください



卸レンタル専門

アクトワンャマィチ



1.9

MKT1980