

はしご付き床付き布枠

●タラップ付き開閉式アルミ製布板

外階段が設置できない狭小地の足場の昇降に最適！



取付例① 妻側



取付例② 桁側

はしごは4方向に取付可能

NETIS 登録番号 KK-180006-A



仮設工業会
認定合格品

最大使用質量


床付布枠 **200kg**

はしご **100kg**

収納もコンパクト
積み重ね可能



収納状態



開口部長さ：インチ851mm、メートル822mm
開口部が広くスムーズに昇降できます

取付可能な足場について

【設置可能高さ：1,601～1,955mm】【対応パイプ径：φ42.7、φ48.6】

- ・枠組足場のインチサイズ、メートルサイズ
- ・くさび緊結式足場（一側足場）のAタイプ（高さ1,800mm）、Bタイプ（1,900mm）
- ・YTロック（ローリングタワー）

【取付できない足場】

- ※くさび緊結式足場（一側足場）のCタイプ（三共製タイプ）
- ※ジャッキベース等の調整により1,955mmを超える高さとした場合（1段目のみ取付不可）
- ※ローリングタワー等の建枠高さが1,601mm未満の足場

規格	型式	芯寸法 mm	設置高さ mm	調整ピッチ mm	幅 mm	厚み(収納時) mm	質量 kg
インチ	STJR-F1850A	1,829	1,601～1,955	25	500	80	17.8(布枠:14.6、はしご:3.2)
メートル	STJR-M1850A	1,800					17.7(布枠:14.5、はしご:3.2)

※設置高さ内で使用した場合の梯子の角度は75～85° となります。

