

アップスター

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場



仮設工業会認定品

■優れた安全性

アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保しました。

6度以上の転倒余裕角度を有しており、誰でも簡単に安全に使用出来ます。

■簡単で確実な昇降装置

昇降装置はバネバランス式ですので、作業床は手動で簡単に昇降します。

構造が簡単ですのでメンテナンスがいりません。

■強靱性

仮設工業会にて製品の強度実験を行い、各種性能を確認しています。

溶接亜鉛メッキを施していますので耐久性は十分です。

■軽量でコンパクト


作業床を下げ、アウトリガーを折り畳むとエレベーターなどで簡単に移動でき、段積みも出来ます。




US-25 作業床の高さは最高2.5m



4段階調整



5段階調整



作業床の高さは最高3.6m



US-36

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			全高	質量	許容荷重 kN(kg $\bar{f}$)
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
アップスター	US-25	590	1,500	970・1,530・2,120・2,580	1,350	1,786	890	1,830	970	1,890・2,450・3,040・3,500	143	1.31 (133)
	US-36			1,390・1,950・2,530・3,110・3,620	1,700	1,986	876	1,986	1,390	2,330・2,890・3,470・4,050・4,560	191	

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** マイチ

<https://www.act-1.co.jp>

