

勇馬 (ユウマ)

高い安全性、作業性に加え軽さをプラスした作業台



■Sサイズは天板がコンパクト



階段枠下端幅が広く、昇降角度72.5°と、側方・桁側の転倒を抑止



踏棧と支柱を2×2箇所固定する合体型ブラケットはセミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつきを抑止



すべり止めモール付き天板と大口径バーリングデザイン

品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮 ピッチ	踏残幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容 荷重	手掛け棒
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ			
		mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm			
勇馬	7号-S	765	500	505～693	20	60	653～702	1,221～1,339	650	924	220	10.6	1.47 (150)	—
	11号-S			724～1,084			709～802	1,359～1,586	710	920	220	11.9		—
	11号-S手掛かり4本付			724～1,084			709～802	1,359～1,586	774	920	220	14.7		4
	7号	1,545	505～693	653～702	2,001～2,119	650	1,690	170	13.5	—				
	11号		724～1,084	709～802	2,139～2,366	710	1,690	170	16.2	—				
	11号手掛かり4本付		724～1,084	709～802	2,139～2,366	774	1,690	170	19.0	4				
	14号		1,057～1,417	795～883	2,349～2,576	860	1,710	240	21.4	4				
	18号		1,390～1,750	881～973	2,559～2,786	880	1,710	270	23.3	4				

※11号手掛かり4本付、11号-S手掛かり4本付は仮設工業会の認定ではありません

卸レンタル専門

株式会社 アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>



勇馬 (ユウマ) オプション

補助手摺



仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有しています

コーナーステージ



壁沿いの作業にお勧め

セーフティガード



手掛り棒に装着したまま収納することができます

連結ブリッジ



縦横兼用なので使い回しが可能で効率的



アウトリガー



横転防止のアウトリガー。片面二箇所や両面中央など場所や本数を変えられます

妻側一体式セーフティガード



妻側バーと一体式のセーフティガード

妻側一体式補助手摺



Sタイプ専用の補助手摺。妻側バーが一体となっています

感知板



品名	寸法(mm)	質量(kg)	適用機種
補助手摺	高さ 900	5.2	Sタイプを除く全サイズ・連結ブリッジ用
セーフティガード	高さ 750(取付高さ)	1.4	11号4手・14号・18号用
アウトリガー	長さ 1,108~1,983	1.8	14号・18号・連結ブリッジ用
	長さ 749~1,261	1.5	11号・11号4手・11号S・11号S4手
コーナーステージ	幅 500×長さ 447	6.2	14号・18号用
連結ブリッジ	幅 500×長さ 1,545	8.3	全サイズ(Sタイプは妻側のみ)
妻側一体式補助手摺	高さ 899.5	4.2	Sタイプのサイズ

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

